

Jotun Trebitt Oljebeis

BESCHRIJVING

Transparante buitenbeits

TOEPASSING

Trebitt Oljebeis is een halfthixotrope, transparante impregnering/beits voor buitengebruik, gebaseerd op alkydhars, lijnolie en tungolie. Het dringt uitstekend door in de ondergrond en zorgt voor een goede hechting. Trebitt Oljebeis kan worden toegepast op nieuw hout, eerder gebeitst of geïmpregneerd hout, en is bijzonder geschikt voor poreuze, absorberende oppervlakken of verweerde oppervlakken. Trebitt Oljebeis is een één-potsysteem en vereist geen primer.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Zeer waterafstotend vanwege de samenstelling en het hoge vaste-stofgehalte.
- Heeft uitstekende impregnerende eigenschappen en biedt effectieve bescherming tegen houtrot, schimmels en zwammen voor poreuze oppervlakken.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Kleur	Diverse transparante kleuren beschikbaar via het Jotun Multicolor mengsysteem. Trebitt Oljebeis moet altijd voor gebruik worden gekleurd
Glans	Zijdeglans
Verpakking	0,75 liter, 3 liter en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Transparante impregnering/houtbescherming voor buiten
Viscositeit	40 cP (Methode ISO 2884 - 1974) Soortelijk gewicht 0,87 – 0,92 g/cm ³
Vlampunt	> 62°
Droging	bij 23°C / 50% RV De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen het droogproces.
Stofdroog	Na ongeveer 12 uur
Overschilderbaar	Na ongeveer 24 uur
Opslag	Vorstvrij opslaan en vervoeren

VERWERKING

Verbruik	6 - 9 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond)
Aanbevolen natte laagdikte	Ongeveer 90 micrometer per laag
Aanbevolen droge laagdikte	Ongeveer 35 micrometer per laag
Toepassingsmethoden	Kwast, roller of spuit
Reiniging	Terpentine
Verdunnen	Niet verdunnen
Houtvochtigheid	Maximaal 18%
Verwerkingstemperatuur	Alle temperaturen
Airless spuiten	Nozzle 0,015", spuithoek 65 - 80°, spuitdruk minimaal 15 MPa (minimaal 150 kg/cm ²)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog, zuiver en gezond is.
- Verwijder vuil, stof en was vooraf, indien nodig door te wassen. Schuur het oppervlak daarna.
- Verwijder eventuele schimmels, algen en mos. Spoel vervolgens grondig af met water en laat het drogen.
- Indien het oppervlak beschadigd is, herstel dit dan door te schuren of een koperdraadborstel te gebruiken. Bij sterk aangetaste transparante verflagen wordt aanbevolen deze te verwijderen door afbranden/föhnen of afbijten.
- Verwijder overmatige hars vooraf. Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden, aangezien [Trebitt Oljebeis](#) de hars de gelegenheid geeft uit te zweten zonder de film aan te tasten.
- Voorheen gebeitste ondergronden moeten vrij zijn van uitzwetend hars, losse beitsdeeltjes, aangetaste of verweerde vulmiddelen.
- Nieuw timmerwerk dat langer dan zes weken onbehandeld aan de buitenlucht heeft blootgestaan, moet grondig gereinigd worden door te schuren of een koperdraadborstel te gebruiken. Hetzelfde geldt voor timmerwerk waarvan de oude beschermende laag slecht of verweerd is.
- Indien nodig, scheuren en gaten repareren met een geschikte acrylaat- of polyurethaankit. Gebruik NOOIT siliconenkit.
- Waar nodig, houtwerken vooraf conserveren volgens de geldende KOMO-normen. Voor het beste resultaat dient nieuw hout zo snel mogelijk behandeld te worden. Hout mag daarom niet langer dan ongeveer zes weken onbehandeld aan de buitenlucht worden blootgesteld.

Afwerking

- Breng na de voorbehandeling één laag Trebitt Oljebeis aan op nieuwe, kale en geïmpregneerde houtwerken. Behandel kopshout één- of tweemaal extra.
- Voor kwasten, harsrijk timmerwerk, zeer sterk zuigende en verweerde houtwerken, breng eerst twee lagen Trebitt Oljebeis aan.
- Isoleer houtsoorten die kunnen 'uitbloeden' met twee lagen Trebitt Oljebeis.
- Indien gewenst kan Trebitt Oljebeis worden afgewerkt met de Demidekk/Drygolin dekkende producten.
- Als Trebitt Oljebeis als compleet beitssysteem wordt toegepast, breng na de voorbehandeling twee lagen aan.
- Werk de binnenzijde van buitenhoutwerken, ramen, kozijnen en deuren af met één of twee lagen van een afsluitend systeem.

Onderhoud

Als u Trebitt Oljebeis als compleet beitssysteem heeft toegepast, volg dan de voorbehandelingsinstructies om het oppervlak te behandelen. Breng vervolgens één of twee lagen Trebitt Oljebeis aan. We raden aan om het oppervlak eenmaal per jaar te wassen.

Veiligheidsinformatie

- Adem geen dampen of spuitnevel in.
- Meng bussen met verschillende productienummers om kleur- en glansverschillen te voorkomen.
- Gebruik alleen op goed geventileerde plaatsen.
- Draag een geschikte ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie.
- Trebitt Oljebeis is ontvlambaar.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

De informatie in dit document is correct op de dag van uitgifte. We behouden ons het recht voor om gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op basis van de informatie in dit document wordt uitgesloten. De koper moet met de beschikbare middelen controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Bij het verschijnen van een nieuwe editie verliest dit technische document zijn geldigheid.