

GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

Jotun LADY Supreme Finish

Praktische bijsluiter voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van LADY Supreme Finish in de glansgraden 03, 40 en 80. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

TOEPASSING	SYSTEEM	VERBRUIK	ONDERGROND
lakverf voor binnenhoutwerk	Kvist- og sperregrunning op ongeschilderd hout; Heftgrunning Universal op MDF en harde, gladde oppervlakken. 2 lagen.	8-10 m²/liter, 2 lagen	Panelen, MDF, meubels, deuren en lijstwerk

LADY Supreme Finish is een watergedragen, polyurethaan-gemodificeerde olieverf voor binnenhoutwerk, leverbaar in de glansgraden 03 Pure Matt, 40 zijdegls en 80 hoogglans. **Let op:** olieverf kan in de loop van de tijd vergelen.

1. Productomschrijving en toepassing

Eigenschappen

- Gelijkmatic, sterk en glad oppervlak.
- Zeer slijtvast; bestand tegen vlekken en veelvuldig reinigen.
- Lange open tijd en goede vloeiing.
- Laag van geur.

Aanbevolen gebruik

Als tussen- en aflaklaag op houten panelen, MDF, meubels, deuren, kozijnen en lijstwerk binnen.

2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, gezond en droog zijn. Onbehandeld, vergeeld paneel reinigen met JOTUN Spesialrens gulnet panel in de verhouding 1:10, licht schuren en stofvrij maken. Eerder geschilderd hout reinigen met JOTUN Spesialvask før maling, handschoenen gebruiken en licht schuren met schuurpapier. MDF en harde, gladde oppervlakken mat schuren en stofvrij maken.

3. Verwerking

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Vergeeld paneel: JOTUN Spesialrens gulnet panel 1:10, licht schuren, stofvrij maken. Eerder geschilderd hout: JOTUN Spesialvask før maling en licht schuren. MDF en harde, gladde oppervlakken: mat schuren en stofvrij maken.
Primer	Ongeschilderd houtwerk: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF en harde, gladde oppervlakken: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.
Aflaklaag	2 lagen LADY Supreme Finish. Licht tussenschuren geeft het beste eindresultaat.

4. Verwerkingsomstandigheden

- Temperatuur van lucht en oppervlak boven +10 °C tijdens het aanbrengen.
- Aanbrengen met kwast, of met roller en kwast. Rijkelijk en gelijkmatig.

- Spuiten mag uitsluitend door professionele gebruikers worden uitgevoerd.
- Meng blikken met verschillende productienummers door elkaar en roer goed door.

5. Verbruik en droogtijden

Droogtijd	Waarde
Stofdroog	2 uur
Overschilderbaar, minimaal	4 uur (03), 6 uur (40), 8 uur (80)
Gebruiksklaar	24 uur
Volledig uitgehard	4 weken

Verbruik: 8-10 m²/liter per laag. **Aantal lagen:** 2. Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Droogtijden wijken af bij een andere temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie of laagdikte.

6. Belangrijke aandachtspunten

- Dit is een olieverf. Olieverf kan in de loop van de tijd vergelen, vooral op plaatsen zonder daglicht zoals de binnenzijde van een kastdeur.
- Overschilderbaar na 4 uur (03), 6 uur (40) of 8 uur (80). Houd de juiste tijd aan voor de glansgraad die je gebruikt.
- Het product is gebruiksklaar en mag niet worden verdund.
- Licht tussenschuren voor de tweede laag geeft een merkbaar gladder resultaat.

7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Ongeschilderd hout niet gronden met Kvist- og sperregrunning, waardoor knoesten doorslaan.
- MDF of een hard, glad oppervlak zonder Heftgrunning Universal overschilderen.
- Te vroeg overschilderen; houd de tijd aan die bij de glansgraad hoort.
- Het product verdunnen. Dat mag niet en kost dekking en vloeiing.
- Niet tussenschuren, waardoor het oppervlak ruwer blijft dan nodig.
- Een afgesloten kastinterieur in een lichte kleur lakken zonder rekening te houden met vergeling van olieverf.

8. Onderhoud

Reinig nieuw geschilderde oppervlakken de eerste vier weken niet. Is reinigen daarna nodig, dan mag de pH van het reinigingsmiddel niet hoger zijn dan 9; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS). Algemene adviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, zorgen voor voldoende ventilatie en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater. Bewaar de verpakking vorstvrij en rechtop.

Disclaimer: Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld door Buitenverfonline als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper of verwerker beoordeelt zelf of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.