

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun LADY Perfection

Praktische Beilage für Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von LADY Perfection. Beachten Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG Deckenfarbe für innen	SYSTEM LADY Essence auf kreidenden, durchblutenden oder porösen Decken; Kvist- og sperregrunning bei Ruß oder Nikotin. 2 Anstriche.	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter, 2 Anstriche	UNTERGRUND Glatte Decken in trockenen Räumen
---	--	--	---

LADY Perfection ist eine wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für glatte Decken in trockenen Innenräumen. Glanzgrad 02 vollständig matt. **Achtung:** Dieses Produkt darf nicht gewaschen werden; Waschen verursacht Flecken.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften - Vollständig matte Decke ohne Glanzunterschiede. - Einfach aufzutragen, ohne Tropfen und Spritzen. - Fleckenfreies Ergebnis. - Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen.	Empfohlene Anwendung Für glatte Decken aus Platten, Putz, Beton, Glasgewebe und Spachtelmasse, innen in trockenen Räumen. Für Decken aus Holzpaneelen empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.
--	--

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Reinigen Sie mit JOTUN Spezialvask før maling. Schleifen Sie früher gestrichene glänzende oder halbgänzende Anstriche matt und entfernen Sie den Staub. Blankes Eisen und Nagelköpfe mit QUICK Bengalack Grunning grundieren.

3. Verarbeitung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben. Blankes Eisen und Nagelköpfe mit QUICK Bengalack Grunning grundieren.
Grundierung	Kreidende, durchblutende und poröse Untergründe: mit LADY Essence vorstreichen, mit dem Pinsel aufgetragen. Durch Ruß oder Nikotin verfärbte Decken: JOTUN Kvist- og sperregrunning.
Deckanstrich	2 x LADY Perfection.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Temperatur von Oberfläche und Luft mindestens +10 °C.
- Vorzugsweise mit der Rolle auftragen; Pinsel oder Airless-Spritzgerät sind ebenfalls möglich.
- In Bahnen arbeiten und nass in nass rollen, um Ansätze zu vermeiden.
- Eimer mit unterschiedlichen Produktionsnummern mischen und gut aufrühren.

5. Verbrauch und Trockenzeiten

Trockenzeit	Wert
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	3 Stunden

Verbrauch: 8-10 m²/Liter je Anstrich. **Anzahl Anstriche:** 2. Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Das Quelldokument nennt für dieses Produkt keine Zeit für gebrauchsfertig und vollständig ausgehärtet.

6. Wichtige Hinweise

- Dieses Produkt darf nicht gewaschen werden. Waschen verursacht Flecken. Berücksichtigen Sie das bei Küche, Bad oder einer Decke, die verschmutzt.
- Überstreichbar nach 3 Stunden, länger als bei den meisten LADY-Wandfarben.
- Arbeiten Sie mit ausreichend Streiflicht; eine vollständig matte Decke zeigt Ansätze schnell.
- Zwei Anstriche sind die Regel; rechnen Sie nicht mit Deckkraft in einem Anstrich.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Die Decke waschen. Das verursacht Flecken und lässt sich nicht rückgängig machen.
- Streichen auf staubigem oder fettigem Untergrund.
- Blankes Eisen und Nagelköpfe nicht grundieren, wodurch Rost durchschlägt.
- Einen kreidenden oder porösen Untergrund nicht mit LADY Essence vorstreichen.
- Zu früh überstreichen; der zweite Anstrich ist erst nach 3 Stunden möglich.
- Bahnen antrocknen lassen, wodurch Ansätze sichtbar bleiben.

8. Pflege

Das Produkt darf nicht gewaschen werden. Waschen verursacht Flecken. Staub kann trocken mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einer Bürste entfernt werden. Bei Verschmutzung ist Überstreichen die geeignete Lösung.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahrenhinweise können je nach Farbton, Produktionscharge und Landesversion abweichen. Beachten Sie deshalb immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS). Allgemeine Hinweise: für Kinder unzugänglich aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Produktreste nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung frostfrei und stehend lagern.

Haftungsausschluss: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline als praktische Beilage zur Bestellung erstellt. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Beachten Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer oder Verarbeiter beurteilt selbst, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.