

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun LADY Pure Color

Praktische Beilage für Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von LADY Pure Color. Beachten Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG Wandfarbe für innen	SYSTEM Kvist- og sperregrunning bei Ruß oder Nikotin; Grunning for tapet auf Textiltapete. 2 Anstriche, auf saugendem Untergrund 3.	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter, 2 Anstriche	UNTERGRUND Glatte Wände in trockenen Räumen
--	--	---	--

LADY Pure Color ist eine lösemittelfreie wasserverdünnbare Acrylfarbe für glatte Wände in trockenen Innenräumen. Glanzgrad 01 supermatt, Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen. Für Wände und Decken aus Holzpaneelen empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften • Supermatt, ohne Glanzreflexion. • Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen. • Strapazierfähige und abwischbare Oberfläche. • Sehr niedriger VOC-Gehalt: maximal 1 g/l.	Empfohlene Anwendung Für glatte Wände in trockenen Innenräumen, etwa Bauplatten, Putz, überstreichbare Tapete, Beton und gespachtelte Untergründe. Für Holzpaneele empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.
---	---

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Reinigen Sie mit JOTUN Spezialvask før maling. Schleifen Sie früher gestrichene glänzende oder halbgänzende Anstriche matt und entfernen Sie den Staub.

3. Verarbeitung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben.
Grundierung	Durch Ruß, Nikotin oder Ähnliches verfärbter Untergrund: JOTUN Kvist- og sperregrunning. Textiltapete: JOTUN Grunning for tapet.
Deckanstrich	2 x LADY Pure Color, satt und gleichmäßig auftragen. Auf saugenden, porösen Untergründen 3 Anstriche, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Ganze Bahnen von oben nach unten in derselben Richtung über die gesamte Wand rollen.
- Nass in nass arbeiten und eine Bahn nicht antrocknen lassen, bevor die nächste eingerollt wird.
- Eimer mit unterschiedlichen Produktionsnummern mischen und gut aufrühren.

5. Verbrauch und Trockenzeiten

Trockenzeit	Wert
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	2 Stunden
Gebrauchsfertig	ca. 3 Tage
Vollständig ausgehärtet	4 Wochen

Verbrauch: 8-10 m²/Liter je Anstrich. **Anzahl Anstriche:** 2. Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

6. Wichtige Hinweise

- Tragen Sie die Farbe satt auf. Zu dünner Auftrag kostet Deckkraft.
- Auf saugenden oder porösen Untergründen sind drei Anstriche nötig.
- Eine supermatte Oberfläche reagiert empfindlicher auf Polieren durch Reibung als eine glänzendere Oberfläche.
- Reinigen Sie die Fläche in den ersten vier Wochen nicht; das ist die Aushärtezeit.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Streichen auf feuchtem, staubigem oder fettigem Untergrund.
- Alten Glanzanstrich nicht mattschleifen, wodurch die Haftung unzureichend ist.
- Zu dünn auftragen, wodurch die Deckkraft in zwei Anstrichen nicht erreicht wird.
- Auf saugendem, porösem Untergrund mit zwei statt drei Anstrichen arbeiten.
- In wechselnden Richtungen rollen oder eine Bahn antrocknen lassen, bevor die nächste Bahn eingerollt wird.
- Die Fläche innerhalb der Aushärtezeit reinigen.

8. Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Verwenden Sie danach ein Mikrofasertuch mit Wasser oder milder Seifenlösung; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Der pH-Wert des Reinigungsmittels darf 9 nicht überschreiten. Leichte Spuren auf dunklen Farbtönen entfernen Sie mit einem Mikrofasertuch und klarem Wasser. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahrenhinweise können je nach Farbton, Produktionscharge und Landesversion abweichen. Beachten Sie deshalb immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS). Allgemeine Hinweise: für Kinder unzugänglich aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Produktreste nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung frostfrei und stehend lagern.

Haftungsausschluss: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline als praktische Beilage zur Bestellung erstellt. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Beachten Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer oder Verarbeiter beurteilt selbst, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.