

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun LADY Supreme Finish

Praktische Beilage für Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von LADY Supreme Finish in den Glanzgraden 03, 40 und 80. Beachten Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG Lackfarbe für Innenholz	SYSTEM Kvist- og sperregrunning auf ungestrichenem Holz; Heftgrunning Universal auf MDF und harten, glatten Flächen. 2 Anstriche.	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter, 2 Anstriche	UNTERGRUND Paneele, MDF, Möbel, Türen und Leisten
--	--	---	--

LADY Supreme Finish ist eine wasserverdünnbare, polyurethanmodifizierte Ölfarbe für Holz im Innenbereich, lieferbar in den Glanzgraden 03 Pure Matt, 40 Seidenglanz und 80 Hochglanz. **Achtung:** Ölfarbe kann im Laufe der Zeit vergilben.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften - Gleichmäßige, feste und glatte Oberfläche. - Sehr strapazierfähig; beständig gegen Flecken und häufige Reinigung. - Lange offene Zeit und guter Verlauf. - Geruchsarm.	Empfohlene Anwendung Als Zwischen- und Deckanstrich auf Holzpaneelen, MDF, Möbeln, Türen, Zargen und Leisten im Innenbereich.
--	---

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Unbehandelte, vergilbte Paneele mit JOTUN Spezialrens gulnet panel im Verhältnis 1:10 reinigen, leicht anschleifen und entstauben. Früher gestrichenes Holz mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, Handschuhe tragen und leicht anschleifen. MDF und harte, glatte Flächen mattschleifen und entstauben.

3. Verarbeitung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Vergilbte Paneele: JOTUN Spezialrens gulnet panel 1:10, leicht anschleifen, entstauben. Früher gestrichenes Holz: JOTUN Spezialvask før maling und leicht anschleifen. MDF und harte, glatte Flächen: mattschleifen und entstauben.
Grundierung	Ungestrichenes Holz: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF und harte, glatte Flächen: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.
Deckanstrich	2 Anstriche LADY Supreme Finish. Leichtes Zwischenschleifen ergibt das beste Endergebnis.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Temperatur von Luft und Oberfläche während des Auftrags über +10 °C.
- Auftragen mit Pinsel oder mit Rolle und Pinsel. Satt und gleichmäßig.

- Spritzen darf ausschließlich von professionellen Anwendern ausgeführt werden.
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern mischen und gut aufrühren.

5. Verbrauch und Trockenzeiten

Trockenzeit	Wert
Staubtrocken	2 Stunden
Überstreichbar, mindestens	4 Stunden (03), 6 Stunden (40), 8 Stunden (80)
Gebrauchsfertig	24 Stunden
Vollständig ausgehärtet	4 Wochen

Verbrauch: 8-10 m²/Liter je Anstrich. **Anzahl Anstriche:** 2. Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

6. Wichtige Hinweise

- Dies ist eine Ölfarbe. Ölfarbe kann im Laufe der Zeit vergilben, vor allem an Stellen ohne Tageslicht wie der Innenseite einer Schranktür.
- Überstreichbar nach 4 Stunden (03), 6 Stunden (40) oder 8 Stunden (80). Halten Sie die Zeit des verwendeten Glanzgrades ein.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.
- Leichtes Zwischenschleifen vor dem zweiten Anstrich ergibt eine spürbar glattere Oberfläche.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Ungestrichenes Holz nicht mit Kvist- und sperregrunning grundieren, wodurch Äste durchschlagen.
- MDF oder eine harte, glatte Fläche ohne Heftgrunning Universal überstreichen.
- Zu früh überstreichen; halten Sie die Zeit des jeweiligen Glanzgrades ein.
- Das Produkt verdünnen. Das ist nicht zulässig und kostet Deckkraft und Verlauf.
- Nicht zwischenschleifen, wodurch die Oberfläche rauer bleibt als nötig.
- Einen geschlossenen Schrankinnenraum in einem hellen Farbton lackieren, ohne die Vergilbung von Ölfarbe zu berücksichtigen.

8. Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahrenhinweise können je nach Farbton, Produktionscharge und Landesversion abweichen. Beachten Sie deshalb immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS). Allgemeine Hinweise: für Kinder unzugänglich aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Produktreste nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung frostfrei und stehend lagern.

Haftungsausschluss: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline als praktische Beilage zur Bestellung erstellt. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Beachten Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer oder Verarbeiter beurteilt selbst, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.