

GEBRAUCHSANWEISUNG & VERARBEITUNGSHINWEISE

Jotun LADY Wonderwall

Praktische Beilage für Vorbereitung, Verarbeitung und Pflege von LADY Wonderwall. Beachten Sie immer auch das Etikett und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.

ANWENDUNG Abwaschbare Wandfarbe für innen	SYSTEM QUICK Bengalack Grunning auf blankem Eisen; Kvist- og sperregunning bei Ruß oder Nikotin. 2 Anstriche, auf saugendem Untergrund 3.	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter, 2 Anstriche	UNTERGRUND Glatte Wände in trockenen Räumen
--	--	---	--

LADY Wonderwall ist eine lösemittelfreie wasserverdünnbare Acrylfarbe für glatte Wände in trockenen Innenräumen. Glanzgrad 05 matt, mit ausgezeichneter Abwaschbarkeit und fleckabweisender Oberfläche.

1. Produktbeschreibung und Anwendung

Eigenschaften • Ausgezeichnete Abwaschbarkeit, ohne Fleckenbildung nach dem Waschen. • Fleckabweisende und sehr strapazierfähige Oberfläche. • Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen. • Sehr niedriger VOC-Gehalt: maximal 1 g/l.	Empfohlene Anwendung Für glatte Wände in trockenen Innenräumen, etwa Bauplatten, Putz, überstreichbare Tapete, Beton und gespachtelte Untergründe. Besonders geeignet für Flächen mit hohen Anforderungen an die Abwaschbarkeit und für stark beanspruchte Räume. Für Holzpaneele empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.
---	--

2. Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Reinigen Sie mit JOTUN Spezialvask før maling. Schleifen Sie früher gestrichene glänzende oder halbgänzende Anstriche matt und entfernen Sie den Staub.

3. Verarbeitung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben. Blankes Eisen und Nagelköpfe mit QUICK Bengalack Grunning grundieren.
Grundierung	Durch Ruß, Nikotin oder Ähnliches verfärbter Untergrund: JOTUN Kvist- og sperregunning. Textiltapete: JOTUN Grunning for tapet.
Deckanstrich	2 x LADY Wonderwall, satt und gleichmäßig auftragen. Auf saugenden, porösen Untergründen 3 Anstriche.

4. Verarbeitungsbedingungen

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit maximal 70%.

- Ganze Bahnen von oben nach unten in derselben Richtung über die gesamte Wand rollen.
- Eimer mit unterschiedlichen Produktionsnummern mischen und gut aufrühren.

5. Verbrauch und Trockenzeiten

Trockenzeit	Wert
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	2 Stunden
Gebrauchsfertig	ca. 3 Tage
Vollständig ausgehärtet	4 Wochen

Verbrauch: 8-10 m²/Liter je Anstrich. **Anzahl Anstriche:** 2. Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

6. Wichtige Hinweise

- Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.
- Tragen Sie die Farbe satt auf; zu dünner Auftrag kostet Deckkraft und Abwaschbarkeit.
- Auf saugenden oder porösen Untergründen sind drei Anstriche nötig.
- Reinigen Sie die Fläche in den ersten vier Wochen nicht; das ist die Aushärtezeit.

7. Häufige Fehler vermeiden

- Streichen auf feuchtem, staubigem oder fettigem Untergrund.
- Alten Glanzanstrich nicht mattschleifen, wodurch die Haftung unzureichend ist.
- Zu dünn auftragen, wodurch die Deckkraft in zwei Anstrichen nicht erreicht wird.
- Auf saugendem, porösem Untergrund mit zwei statt drei Anstrichen arbeiten.
- In wechselnden Richtungen rollen oder eine Bahn antrocknen lassen, bevor die nächste Bahn eingerollt wird.
- Die Fläche innerhalb der Aushärtezeit reinigen.

8. Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

9. Sicherheit und Lagerung

Sicherheits- und Gefahrenhinweise können je nach Farbton, Produktionscharge und Landesversion abweichen. Beachten Sie deshalb immer das Etikett auf der Verpackung und das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (SDS). Allgemeine Hinweise: für Kinder unzugänglich aufbewahren, Augenkontakt vermeiden, für ausreichende Belüftung sorgen und Produktreste nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Verpackung frostfrei und stehend lagern.

Haftungsausschluss: Diese Gebrauchsanweisung wurde von Aussenfarbeonline als praktische Beilage zur Bestellung erstellt. Technische Daten, Sicherheitsinformationen und Verarbeitungsvorschriften können sich ändern. Beachten Sie immer das Etikett auf der Verpackung und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun. Der Käufer oder Verarbeiter beurteilt selbst, ob das Produkt für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist.