

MODE D'EMPLOI & CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Jotun LADY Perfection

Notice pratique pour la préparation, la mise en oeuvre et l'entretien de LADY Perfection. Consultez toujours aussi l'étiquette et la documentation technique en vigueur de Jotun.

APPLICATION Peinture pour plafonds d'intérieur	SYSTÈME LADY Essence sur plafonds farinants, traversants ou poreux; Kvist- og sperregrunning en cas de suie ou de nicotine. 2 couches.	RENDEMENT 8-10 m²/litre, 2 couches	SUPPORT Plafonds lisses en pièces sèches
---	---	---	---

LADY Perfection est une peinture en dispersion en phase aqueuse pour plafonds lisses à l'intérieur, dans des pièces sèches. Brillance 02 entièrement mat. **Attention:** ce produit ne doit pas être lavé; le lavage provoque des taches.

1. Description du produit et application

Caractéristiques

- Plafond entièrement mat, sans différences de brillance.
- Application facile, sans coulures ni projections.
- Résultat sans taches.
- Garantie d'opacité en deux couches.

Usage recommandé

Pour plafonds lisses en panneaux, enduit, béton, toile de verre et enduit de lissage, à l'intérieur dans des pièces sèches. Pour les plafonds en panneaux de bois, Jotun recommande LADY Supreme Finish.

2. Support et préparation

Le support doit être propre, sain et sec. Nettoyez avec JOTUN Spesialvask før maling. Matifiez les anciennes peintures brillantes ou satinées et dépoussiérez. Appliquez QUICK Bengalack Grunning sur le fer nu et les têtes de clous.

3. Mise en oeuvre

Étape	Exécution
Préparation	Nettoyer avec JOTUN Spesialvask før maling, matifier les couches brillantes et dépoussiérer. Fer nu et têtes de clous: QUICK Bengalack Grunning.
Primaire	Supports farinants, traversants et poreux: impression à la brosse avec LADY Essence. Plafonds décolorés par la suie ou la nicotine: JOTUN Kvist- og sperregrunning.
Couche de finition	2 x LADY Perfection.

4. Conditions de mise en oeuvre

- Température de la surface et de l'air au minimum +10 °C.
- De préférence au rouleau; la brosse ou le pistolet airless sont également possibles.
- Travaillez par lés et roulez frais sur frais pour éviter les reprises.
- Mélangez les seaux de numéros de production différents et remuez bien.

5. Rendement et temps de séchage

Temps de séchage	Valeur
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	3 heures

Rendement: 8-10 m²/litre par couche. **Nombre de couches:** 2. Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Le document source ne mentionne pas de durée pour prêt à l'usage et durcissement complet pour ce produit.

6. Points d'attention importants

- Ce produit ne doit pas être lavé. Le lavage provoque des taches. Tenez-en compte pour une cuisine, une salle de bains ou un plafond exposé aux salissures.
- Recouvrable après 3 heures, plus longtemps que la plupart des peintures murales LADY.
- Travaillez avec une lumière rasante suffisante; un plafond entièrement mat révèle vite les reprises.
- Deux couches sont la règle; ne comptez pas sur une opacité en une seule couche.

7. Éviter les erreurs courantes

- Laver le plafond. Cela provoque des taches et est irréversible.
- Peindre sur un support poussiéreux ou gras.
- Ne pas apprêter le fer nu et les têtes de clous, ce qui provoque des remontées de rouille.
- Ne pas imprimer un support farinant ou poreux avec LADY Essence.
- Recouvrir trop tôt; la deuxième couche n'est possible qu'après 3 heures.
- Laisser sécher les lés, ce qui laisse des reprises visibles.

8. Entretien

Le produit ne doit pas être lavé. Le lavage provoque des taches. La poussière peut être enlevée à sec avec un chiffon doux non pelucheux ou une brosse. En cas de salissure, la solution est de repeindre.

9. Sécurité et stockage

Les informations de sécurité et de danger peuvent varier selon la teinte, le lot de production et la version nationale. Consultez donc toujours l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur. Conseils généraux: tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, assurer une ventilation suffisante et ne pas rejeter les restes de produit dans les égouts ou les eaux de surface. Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel.

Clause de non-responsabilité: Ce mode d'emploi a été rédigé par Buitenverfonline comme notice pratique jointe à la commande. Les données techniques, les informations de sécurité et les prescriptions de mise en oeuvre peuvent évoluer. Consultez toujours l'étiquette sur l'emballage et la documentation technique en vigueur de Jotun. L'acheteur ou l'applicateur juge lui-même si le produit convient à l'usage prévu.