

MODE D'EMPLOI & CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Jotun LADY Supreme Finish

Notice pratique pour la préparation, la mise en oeuvre et l'entretien de LADY Supreme Finish dans les brillances 03, 40 et 80. Consultez toujours aussi l'étiquette et la documentation technique en vigueur de Jotun.

APPLICATION Laque pour boiseries intérieures	SYSTÈME Kvist- og sperregrunning sur bois non peint; Heftgrunning Universal sur MDF et surfaces dures et lisses. 2 couches.	RENDEMENT 8-10 m²/litre, 2 couches	SUPPORT Panneaux, MDF, meubles, portes et moulures
---	--	---	---

LADY Supreme Finish est une peinture à l'huile modifiée polyuréthane, en phase aqueuse, pour boiseries intérieures, disponible dans les brillances 03 Pure Matt, 40 satiné et 80 brillant. **Attention:** une peinture à l'huile peut jaunir avec le temps.

1. Description du produit et application

Caractéristiques

- Surface régulière, solide et lisse.
- Très résistante; supporte les taches et un nettoyage fréquent.
- Temps ouvert long et bon rendu.
- Faible odeur.

Usage recommandé

Comme couche intermédiaire et de finition sur panneaux de bois, MDF, meubles, portes, encadrements et moulures à l'intérieur.

2. Support et préparation

Le support doit être propre, sain et sec. Nettoyez les panneaux non traités et jaunés avec JOTUN Spesialrens gulnet panel dilué 1:10, poncez légèrement et dépoussiérez. Nettoyez le bois déjà peint avec JOTUN Spesialvask før maling, portez des gants et poncez légèrement. Matifiez et dépoussiérez le MDF et les surfaces dures et lisses.

3. Mise en oeuvre

Étape	Exécution
Préparation	Panneaux jaunés: JOTUN Spesialrens gulnet panel 1:10, poncer légèrement, dépoussiérer. Bois déjà peint: JOTUN Spesialvask før maling et ponçage léger. MDF et surfaces dures et lisses: matifier et dépoussiérer.
Primaire	Bois non peint: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. MDF et surfaces dures et lisses: 1 x JOTUN Heftgrunning Universal.
Couche de finition	2 couches de LADY Supreme Finish. Un ponçage léger entre les couches donne le meilleur résultat.

4. Conditions de mise en oeuvre

- Température de l'air et de la surface supérieure à +10 °C pendant l'application.
- Application à la brosse, ou au rouleau et à la brosse. Généreusement et régulièrement.

- La pulvérisation est réservée aux utilisateurs professionnels.
- Mélangez les pots de numéros de production différents et remuez bien.

5. Rendement et temps de séchage

Temps de séchage	Valeur
Sec au toucher	2 heures
Recouvrable, minimum	4 heures (03), 6 heures (40), 8 heures (80)
Prêt à l'usage	24 heures
Durcissement complet	4 semaines

Rendement: 8-10 m²/litre par couche. **Nombre de couches:** 2. Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Les temps de séchage varient selon la température, l'humidité, la circulation d'air et l'épaisseur de couche.

6. Points d'attention importants

- Il s'agit d'une peinture à l'huile. Elle peut jaunir avec le temps, surtout aux endroits sans lumière du jour comme l'intérieur d'une porte d'armoire.
- Recouvrable après 4 heures (03), 6 heures (40) ou 8 heures (80). Respectez la durée propre à la brillance utilisée.
- Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Un ponçage léger avant la deuxième couche donne une surface nettement plus lisse.

7. Éviter les erreurs courantes

- Ne pas apprêter le bois non peint avec Kvist- og sperregrunning, ce qui fait ressortir les noeuds.
- Recouvrir du MDF ou une surface dure et lisse sans Heftgrunning Universal.
- Recouvrir trop tôt; respectez la durée propre à la brillance.
- Diluer le produit. Ce n'est pas autorisé et cela coûte de l'opacité et du tendu.
- Ne pas poncer entre les couches, ce qui laisse la surface plus rugueuse que nécessaire.
- Laquer l'intérieur fermé d'une armoire dans une teinte claire sans tenir compte du jaunissement de la peinture à l'huile.

8. Entretien

Ne nettoyez pas les surfaces fraîchement peintes pendant les quatre premières semaines. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

9. Sécurité et stockage

Les informations de sécurité et de danger peuvent varier selon la teinte, le lot de production et la version nationale. Consultez donc toujours l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur. Conseils généraux: tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, assurer une ventilation suffisante et ne pas rejeter les restes de produit dans les égouts ou les eaux de surface. Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel.

Clause de non-responsabilité: Ce mode d'emploi a été rédigé par Buitenverfonline comme notice pratique jointe à la commande. Les données techniques, les informations de sécurité et les prescriptions de mise en oeuvre peuvent évoluer. Consultez toujours l'étiquette sur l'emballage et la documentation technique en vigueur de Jotun. L'acheteur ou l'apporteur juge lui-même si le produit convient à l'usage prévu.