

MODE D'EMPLOI & CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Jotun LADY Wonderwall

Notice pratique pour la préparation, la mise en oeuvre et l'entretien de LADY Wonderwall. Consultez toujours aussi l'étiquette et la documentation technique en vigueur de Jotun.

APPLICATION	SYSTÈME	RENDEMENT	SUPPORT
Peinture murale lessivable	QUICK Bengalack Grunning sur fer nu; Kvist- og sperregrunning en cas de suie ou de nicotine. 2 couches, 3 sur support absorbant.	8-10 m²/litre, 2 couches	Murs lisses en pièces sèches

LADY Wonderwall est une peinture acrylique en phase aqueuse sans solvant pour murs lisses à l'intérieur, dans des pièces sèches. Brillance 05 mat, avec une excellente lessivabilité et une surface anti-taches.

1. Description du produit et application

Caractéristiques

- Excellente lessivabilité, sans formation de taches après lavage.
- Surface anti-taches et très résistante.
- Garantie d'opacité en deux couches.
- Teneur en COV très faible: maximum 1 g/l.

Usage recommandé

Pour murs lisses à l'intérieur dans des pièces sèches: panneaux de construction, enduit, papier peint peignable, béton et supports enduits. Particulièrement adapté aux surfaces exigeant une forte lessivabilité et aux pièces très sollicitées. Pour les panneaux de bois, Jotun recommande LADY Supreme Finish.

2. Support et préparation

Le support doit être propre, sain et sec. Nettoyez avec JOTUN Spesialvask før maling. Matifiez les anciennes peintures brillantes ou satinées avec un abrasif adapté et dépoussiérez.

3. Mise en oeuvre

Étape	Exécution
Préparation	Nettoyer avec JOTUN Spesialvask før maling, matifier les couches brillantes et dépoussiérer. Fer nu et têtes de clous: QUICK Bengalack Grunning.
Primaire	Support décoloré par la suie ou la nicotine: JOTUN Kvist- og sperregrunning. Papier peint textile: JOTUN Grunning for tapet.
Couche de finition	2 x LADY Wonderwall, appliquées généreusement et régulièrement. Sur supports absorbants et poreux, 3 couches.

4. Conditions de mise en oeuvre

- Température du support et de l'air au minimum +10 °C.
- Humidité relative de l'air maximum 70%.
- Roulez des lés entiers de haut en bas, dans le même sens, sur tout le mur.

- Mélangez les seaux de numéros de production différents et remuez bien.

5. Rendement et temps de séchage

Temps de séchage	Valeur
Sec au toucher	1 heure
Recouvrable, minimum	2 heures
Prêt à l'usage	environ 3 jours
Durcissement complet	4 semaines

Rendement: 8-10 m²/litre par couche. **Nombre de couches:** 2. Mesuré à 50% d'humidité relative et 23 °C. Les temps de séchage varient selon la température, l'humidité, la circulation d'air et l'épaisseur de couche.

6. Points d'attention importants

- Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Appliquez la peinture généreusement; une couche trop mince coûte de l'opacité et de la lessivabilité.
- Sur support absorbant ou poreux, trois couches sont nécessaires.
- Ne nettoyez pas la surface pendant les quatre premières semaines.

7. Éviter les erreurs courantes

- Peindre sur un support humide, poussiéreux ou gras.
- Ne pas matifier une ancienne peinture brillante, ce qui compromet l'adhérence.
- Appliquer une couche trop mince, ce qui empêche d'obtenir l'opacité en deux couches.
- Se limiter à deux couches sur un support absorbant et poreux au lieu de trois.
- Rouler dans des sens variables ou laisser une lé sécher avant de rouler la suivante.
- Nettoyer la surface pendant le temps de durcissement.

8. Entretien

Ne nettoyez pas les surfaces fraîchement peintes pendant les quatre premières semaines. Si un nettoyage est ensuite nécessaire, le pH du produit ne doit pas dépasser 9; JOTUN Spesialvask før maling est recommandé. Maintenez l'eau de lavage sous 40 °C pour le nettoyage quotidien.

9. Sécurité et stockage

Les informations de sécurité et de danger peuvent varier selon la teinte, le lot de production et la version nationale. Consultez donc toujours l'étiquette sur l'emballage et la fiche de données de sécurité (FDS) en vigueur. Conseils généraux: tenir hors de portée des enfants, éviter le contact avec les yeux, assurer une ventilation suffisante et ne pas rejeter les restes de produit dans les égouts ou les eaux de surface. Conservez l'emballage debout et à l'abri du gel.

Clause de non-responsabilité: Ce mode d'emploi a été rédigé par Buitenverfonline comme notice pratique jointe à la commande. Les données techniques, les informations de sécurité et les prescriptions de mise en oeuvre peuvent évoluer. Consultez toujours l'étiquette sur l'emballage et la documentation technique en vigueur de Jotun. L'acheteur ou l'applicateur juge lui-même si le produit convient à l'usage prévu.