

GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

Jotun LADY Perfection

Praktische bijsluiter voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van LADY Perfection. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

TOEPASSING	SYSTEEM	VERBRUIK	ONDERGROND
plafondverf voor binnen	LADY Essence op krijtende, doorbloedende of poreuze plafonds; Kvist- og sperregrunning bij roet of nicotine. 2 lagen.	8-10 m ² /liter, 2 lagen	Gladde plafonds in droge ruimtes

LADY Perfection is een watergedragen dispersieverf voor gladde plafonds binnen, in droge ruimtes. Glansgraad 02 volledig mat. **Let op:** dit product mag niet worden gewassen; wassen veroorzaakt vlekken.

1. Productomschrijving en toepassing

Eigenschappen

- Volledig mat plafond zonder glansverschillen.
- Eenvoudig aan te brengen, zonder druipen en spatten.
- Vlekvrij eindresultaat.
- Dekkingsgarantie bij twee lagen.

Aanbevolen gebruik

Voor gladde plafonds van platen, pleisterwerk, beton, glasweefsel en plamuur, binnen in droge ruimtes. Voor plafonds van houten panelen adviseert Jotun LADY Supreme Finish.

2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, gezond en droog zijn. Reinig met JOTUN Spesialvask før maling. Schuur eerder geschilderde glanzende of halfglanzende verf mat en maak het oppervlak stofvrij. Grond blank ijzer en spijkerkoppen met QUICK Bengalack Grunning.

3. Verwerking

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Reinigen met JOTUN Spesialvask før maling, glanzende lagen mat schuren en stofvrij maken. Blank ijzer en spijkerkoppen gronden met QUICK Bengalack Grunning.
Primer	Krijtende, doorbloedende en poreuze ondergronden: voorstrijken met LADY Essence, aangebracht met een kwast. Plafonds verkleurd door roet of nicotine: JOTUN Kvist- og sperregrunning.
Aflaklaag	2 x LADY Perfection.

4. Verwerkingsomstandigheden

- Temperatuur van oppervlak en lucht minimaal +10 °C.
- Bij voorkeur aanbrengen met een roller; een kwast of airless spuit kan ook.

- Werk in banen en rol nat-in-nat om aanzetten te voorkomen.
- Meng emmers met verschillende productnummers door elkaar en roer goed door.

5. Verbruik en droogtijden

Droogtijd	Waarde
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	3 uur

Verbruik: 8-10 m²/liter per laag. **Aantal lagen:** 2. Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Het brondocument vermeldt voor dit product geen tijd voor gebruiksklaar en volledig uitgehard.

6. Belangrijke aandachtspunten

- Dit product mag niet worden gewassen. Wassen veroorzaakt vlekken. Houd daar rekening mee bij de keuze voor keuken, badkamer of een plafond dat vuil wordt.
- Overschilderbaar na 3 uur, langer dan bij de meeste LADY-wandverven.
- Werk met voldoende licht van opzij; een volledig mat plafond laat aanzetten snel zien.
- Twee lagen zijn de norm; reken niet op dekking in een enkele laag.

7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Het plafond wassen. Dat veroorzaakt vlekken en is niet terug te draaien.
- Schilderen op een stoffige of vette ondergrond.
- Blank ijzer en spijkerkoppen niet gronden, waardoor roestdoorslag ontstaat.
- Een krijtende of poreuze ondergrond niet voorstrijken met LADY Essence.
- Te vroeg overschilderen; de tweede laag kan pas na 3 uur.
- Banen laten aandrogen, waardoor aanzetten zichtbaar blijven.

8. Onderhoud

Het product mag niet worden gewassen. Wassen veroorzaakt vlekken. Stof kan droog worden verwijderd met een zachte, stofvrije doek of borstel. Bij vervuiling is overschilderen de aangewezen oplossing.

9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS). Algemene adviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, zorgen voor voldoende ventilatie en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater. Bewaar de verpakking vorstvrij en rechtop.

Disclaimer: Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld door Buitenverfonline als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper of verwerker beoordeelt zelf of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.