

GEBRUIKSAANWIJZING & VERWERKINGSADVIES

Jotun LADY Pure Color

Praktische bijsluiter voor voorbereiding, verwerking en onderhoud van LADY Pure Color. Controleer altijd ook het etiket en de actuele technische documentatie van Jotun.

TOEPASSING	SYSTEEM	VERBRUIK	ONDERGROND
wandverf voor binnen	Kvist- og sperregrunning bij roet of nicotine; Grunning for tapet op textielbehang. 2 lagen, op zuigende ondergrond 3 lagen.	8-10 m ² /liter, 2 lagen	Gladde wanden in droge ruimtes

LADY Pure Color is een oplosmiddelvrije watergedragen acrylverf voor gladde wanden binnen, in droge ruimtes. Glansgraad 01 supermat, dekkingsgarantie bij twee lagen. Voor wanden en plafonds van houten panelen adviseert Jotun LADY Supreme Finish.

1. Productomschrijving en toepassing

Eigenschappen

- Supermat, zonder glansreflectie.
- Dekkingsgarantie bij twee lagen.
- Slijtvast en afneembaar oppervlak.
- Zeer laag VOC-gehalte: maximaal 1 g/l.

Aanbevolen gebruik

Voor gladde wanden binnen in droge ruimtes, zoals bouwplaten, pleisterwerk, overschilderbaar behang, beton en geplamuurde ondergronden. Voor houten panelen adviseert Jotun LADY Supreme Finish.

2. Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet schoon, gezond en droog zijn. Reinig met JOTUN Spesialvask før maling. Schuur eerder geschilderde glanzende of halfglanzende verf mat met geschikt schuurpapier en maak het oppervlak stofvrij.

3. Verwerking

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Reinigen met JOTUN Spesialvask før maling, glanzende lagen mat schuren en stofvrij maken.
Primer	Ondergrond verkleurd door roet, nicotine of vergelijkbare verontreiniging: JOTUN Kvist- og sperregrunning. Textielbehang: JOTUN Grunning for tapet.
Aflaklaag	2 x LADY Pure Color, rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen. Op zuigende, poreuze ondergronden 3 lagen om kleurverschil te voorkomen.

4. Verwerkingsomstandigheden

- Temperatuur van ondergrond en lucht minimaal +10 °C.
- Rol hele banen van boven naar beneden in dezelfde richting over de gehele wand.
- Werk nat-in-nat en laat een baan niet aandrogen voordat de volgende erin wordt gerold.
- Meng emmers met verschillende productienummers door elkaar en roer goed door.

5. Verbruik en droogtijden

Droogtijd	Waarde
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	2 uur
Gebruiksklaar	circa 3 dagen
Volledig uitgehard	4 weken

Verbruik: 8-10 m²/liter per laag. **Aantal lagen:** 2. Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Droogtijden wijken af bij een andere temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie of laagdikte.

6. Belangrijke aandachtspunten

- Breng de verf rijkelijk aan. Te dun aanbrengen kost dekking.
- Op zuigende of poreuze ondergronden zijn drie lagen nodig.
- Een supermat oppervlak is gevoeliger voor polijsten door wrijving dan een glanzender oppervlak.
- Reinig het oppervlak de eerste vier weken niet; dat is de uithardingstijd.

7. Veelgemaakte fouten voorkomen

- Schilderen op een vochtige, stoffige of vette ondergrond.
- Oude glanzende verf niet mat schuren, waardoor de hechting tekortschiet.
- Te dun aanbrengen, waardoor de dekking in twee lagen niet wordt gehaald.
- Op een zuigende, poreuze ondergrond met twee lagen volstaan in plaats van drie.
- Rollen in wisselende richtingen of een baan laten aandrogen voordat de volgende baan erin wordt gerold.
- Het oppervlak binnen de uithardingstijd schoonmaken.

8. Onderhoud

Reinig nieuw geschilderde oppervlakken de eerste vier weken niet. Gebruik daarna een microvezeldoek met water of een milde zeepoplossing; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. De pH van het reinigingsmiddel mag niet hoger zijn dan 9. Lichte strepen op donkere kleuren verwijderen je met een microvezeldoek en schoon water. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

9. Veiligheid en opslag

Veiligheids- en gevareninformatie kan verschillen per kleur, productiebatch en landversie. Controleer daarom altijd het etiket op de verpakking en het actuele veiligheidsinformatieblad (SDS). Algemene adviezen: buiten bereik van kinderen houden, contact met ogen vermijden, zorgen voor voldoende ventilatie en productresten niet lozen in riool of oppervlaktewater. Bewaar de verpakking vorstvrij en rechtop.

Disclaimer: Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld door Buitenverfonline als praktische bijsluiter bij de order. Technische gegevens, veiligheidsinformatie en verwerkingsvoorschriften kunnen wijzigen. Controleer altijd het etiket op de verpakking en de actuele technische documentatie van Jotun. De koper of verwerker beoordeelt zelf of het product geschikt is voor de beoogde toepassing.