

TECHNISCH DATABLAD

Jotun LADY Perfection

Nederlandse vertaling van het officiële technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument.

TYPE	GLANSGRAAD	VERBRUIK	PRODUCTCODE
Watergedragen dispersieverf, volledig mat	02 volledig mat	8-10 m ² /liter	34702

Bron: Jotun TDS 34702, uitgave 16.03.2026. Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad.

Productomschrijving

Type

Watergedragen dispersieverf voor binnen, in droge ruimtes.

Eigenschappen en voordelen

- Volledig mat plafond zonder glansverschillen.
- Eenvoudig aan te brengen, zonder druipen en spatten.
- Vlekvrij eindresultaat.
- Dekkingsgarantie bij twee lagen.

Aanbevolen gebruik

Voor gladde plafonds van platen, pleisterwerk, beton, glasweefsel en plamuur, binnen in droge ruimtes. Voor plafonds van houten panelen adviseert Jotun LADY Supreme Finish.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	Witte basis: 3 L (vulling 2,7 L) en 10 L (vulling 9 L). B-basis: 3 L (vulling 2,7 L)
Beschikbare basissen	Witte basis en B-basis
Kleuren mengen	Basissen moeten worden aangekleurd met Jotun Multicolor, tot 10% met Jotun Multicolor kleurpasta. Een witte basis die als witte kleur is gekocht mag niet worden aangekleurd. De witte basis kan onaangekleurd als wit worden gebruikt.
Glansgraad	02 volledig mat
Generiek type	Watergedragen dispersieverf.
Vaste stof op volume	33 ± 2 volume%
Soortelijk gewicht	1,33
VOC gebruiksklaar mengsel	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a): 30 g/l. Het product bevat maximaal 10 g/l VOC.

Applicatiegegevens

Applicatiegereedschap	Bij voorkeur een roller; een kwast of airless spuit kan ook worden gebruikt. Rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen.
Verduunning en reiniging	Water en JOTUN Penselrens voor het reinigen van gereedschap.

Richtgegevens voor airless spuiten

Onderdeel	Waarde
Nozzle	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spuithoek	50-80°
Druk bij nozzle	Minimaal 15 MPa (150 kg/cm ²)

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m ² /liter)	Nat (µm)	Droog (µm)
Aanbevolen	8-10	100-125	33-41

Omstandigheden tijdens aanbrengen

- Temperatuur van oppervlak en lucht minimaal +10 °C.
- Bij voorkeur aanbrengen met een roller; een kwast of airless spuit kan ook.

Droogtijden

Toestand	Tijd
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	3 uur

Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Het brondocument vermeldt voor dit product geen tijd voor gebruiksklaar en volledig uitgehard.

Gebruiksaanwijzing

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Reinigen met JOTUN Spesialvask før maling, glanzende lagen mat schuren en stofvrij maken. Blank ijzer en spijkerkoppen gronden met QUICK Bengalack Grunning.
Primer	Krijtende, doorbloedende en poreuze ondergronden: voorstrijken met LADY Essence, aangebracht met een kwast. Plafonds verkleurd door roet of nicotine: JOTUN Kvist- og sperregunning.
Aflaklaag	2 x LADY Perfection.

Onderhoud

Het product mag niet worden gewassen. Wassen veroorzaakt vlekken. Stof kan droog worden verwijderd met een zachte, stofvrije doek of borstel. Bij vervuiling is overschilderen de aangewezen oplossing.

Opslag en afvalverwijdering

Bewaar de verpakking tijdens opslag en transport vorstvrij en rechtop. Vloeibare verf en waswater met verfresten mogen niet in het riool of in het oppervlaktewater worden geloosd; lever ze in bij een erkend milieustation. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het plastic verpakkingsafval; verwijder eerst het metalen hengsel.

Milieukeur en garantie

Erkend door Miljømerking Norge en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (2096 0002). Voldoet aan de emissie-eisen van M1 (Classification of Indoor Environment 2018). De emmer bestaat uit maximaal 60% gerecycled PCR-plastic; dat geldt niet voor het deksel.

Jotun geeft dekkingsgarantie: het product dekt de ondergrondkleur na twee lagen op niet-zuigende ondergronden, mits de gebruiksaanwijzing is gevolgd. De garantie geeft recht op vervangende verf, niet op vergoeding van arbeidsloon.

Gezondheid en veiligheid

Neem de milieu- en voorzorgsaanwijzingen op de verpakking in acht. Voor dit product is een veiligheidsinformatieblad opgesteld. Gedetailleerde informatie over gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen staat in dat veiligheidsinformatieblad.

NOBB-modulenummer: 42044604. **Fabrikant:** Jotun A/S, Postbus 2021, 3202 Sandefjord, Noorwegen.

Disclaimer: Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument. Controleer bij twijfel altijd het etiket, het actuele veiligheidsinformatieblad en de actuele technische documentatie van Jotun.