

TECHNISCHES DATENBLATT

Jotun LADY Perfection

Deutsche Übersetzung des offiziellen technischen Datenblattes. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen.

TYP Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe, tiefmatt	GLANZGRAD 02 vollständig matt	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter	PRODUKTCODE 34702
---	---	-----------------------------------	-----------------------------

Quelle: Jotun TDS 34702, Ausgabe 16.03.2026. Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt.

Produktbeschreibung

Typ

Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe für innen, in trockenen Räumen.

Eigenschaften und Vorteile

- Vollständig matte Decke ohne Glanzunterschiede.
- Einfach aufzutragen, ohne Tropfen und Spritzen.
- Fleckenfreies Ergebnis.
- Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen.

Empfohlene Anwendung

Für glatte Decken aus Platten, Putz, Beton, Glasgewebe und Spachtelmasse, innen in trockenen Räumen. Für Decken aus Holzpaneelen empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.

Produktdaten

Gebindegrößen	Weiß-Basis: 3 L (Füllmenge 2,7 L) und 10 L (Füllmenge 9 L). B-Basis: 3 L (Füllmenge 2,7 L)
Verfügbare Basen	Weiß-Basis und B-Basis
Abtönen	Basen müssen mit Jotun Multicolor abgetönt werden, bis zu 10% mit Jotun Multicolor Abtönpaste. Eine weiße Basis, die als weißer Farbton gekauft wurde, darf nicht abgetönt werden. Die weiße Basis kann unabgetönt als Weiß verwendet werden.
Glanzgrad	02 vollständig matt
Generischer Typ	Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe.
Festkörper nach Volumen	33 ± 2 Volumen-%
Dichte	1,33
VOC gebrauchsfertige Mischung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.

Verarbeitungsdaten

Auftragswerkzeuge	Vorzugsweise eine Rolle; Pinsel oder Airless-Spritzgerät sind ebenfalls möglich. Satt und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung und Reinigung	Wasser und JOTUN Penselrens zum Reinigen der Werkzeuge.

Richtwerte für das Airless-Spritzen

Merkmal	Wert
Düse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spritzwinkel	50-80°
Düsendruck	Mindestens 15 MPa (150 kg/cm²)

Verbrauch und Schichtdicke

	Verbrauch (m²/Liter)	Nass (µm)	Trocken (µm)
Empfohlen	8-10	100-125	33-41

Bedingungen während des Auftrags

- Temperatur von Oberfläche und Luft mindestens +10 °C.
- Vorzugsweise mit der Rolle auftragen; Pinsel oder Airless-Spritzgerät sind ebenfalls möglich.

Trockenzeiten

Zustand	Zeit
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	3 Stunden

Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Das Quelldokument nennt für dieses Produkt keine Zeit für gebrauchsfertig und vollständig ausgehärtet.

Gebrauchsanweisung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben. Blankes Eisen und Nagelköpfe mit QUICK Bengalack Grunning grundieren.
Grundierung	Kreidende, durchblutende und poröse Untergründe: mit LADY Essence vorstreichen, mit dem Pinsel aufgetragen. Durch Ruß oder Nikotin verfärbte Decken: JOTUN Kvist- og sperregunning.
Deckanstrich	2 x LADY Perfection.

Pflege

Das Produkt darf nicht gewaschen werden. Waschen verursacht Flecken. Staub kann trocken mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einer Bürste entfernt werden. Bei Verschmutzung ist Überstreichen die geeignete Lösung.

Lagerung und Entsorgung

Verpackung bei Lagerung und Transport frostfrei und stehend aufbewahren. Flüssige Farbe und Waschwasser mit Farbresten dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen; geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle ab. Leere und trockene Gebinde können über die Kunststoffverpackungen entsorgt werden; entfernen Sie zuvor den Metallbügel.

Umweltzeichen und Garantie

Anerkannt von Miljømerking Norge und erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Svanen (2096 0002). Erfüllt die Emissionsanforderungen von M1. Der Eimer besteht zu bis zu 60% aus recyceltem PCR-Kunststoff; das gilt nicht für den Deckel.

Jotun gibt eine Deckkraftgarantie: Das Produkt deckt den Farbton des Untergrundes nach zwei Anstrichen auf nicht saugenden Untergründen, sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wurde. Die Garantie gibt Anspruch auf Ersatzfarbe, nicht auf Erstattung von Arbeitslohn.

Gesundheit und Sicherheit

Beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtshinweise auf der Verpackung. Für dieses Produkt wurde ein Sicherheitsdatenblatt erstellt. Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in diesem Sicherheitsdatenblatt.

NOBB-Modulnummer: 42044604. **Hersteller:** Jotun A/S, Postfach 2021, 3202 Sandefjord, Norwegen.

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen. Prüfen Sie im Zweifelsfall immer das Etikett, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.