

TECHNISCHES DATENBLATT

Jotun LADY Wonderwall

Deutsche Übersetzung des offiziellen technischen Datenblattes. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen.

TYP Wasserverdünnbare Acrylfarbe, matt	GLANZGRAD 05 matt	VERBRAUCH 8-10 m²/Liter	PRODUKTCODE 39862
---	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Quelle: Jotun TDS 39862, Ausgabe 22.10.2025. Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt.

Produktbeschreibung

Typ

Lösemittelfreie wasserverdünnbare Acrylfarbe für innen, in trockenen Räumen.

Eigenschaften und Vorteile

- Ausgezeichnete Abwaschbarkeit, ohne Fleckenbildung nach dem Waschen.
- Fleckabweisende und sehr strapazierfähige Oberfläche.
- Deckkraftgarantie bei zwei Anstrichen.
- Sehr niedriger VOC-Gehalt: maximal 1 g/l.

Empfohlene Anwendung

Für glatte Wände in trockenen Innenräumen, etwa Bauplatten, Putz, überstreichbare Tapete, Beton und gespachtelte Untergründe. Besonders geeignet für Flächen mit hohen Anforderungen an die Abwaschbarkeit und für stark beanspruchte Räume. Für Holzpaneele empfiehlt Jotun LADY Supreme Finish.

Produktdaten

Gebindegrößen	0,75 L (Füllmenge 0,68 L), 3 L (Füllmenge 2,7 L) und 10 L (Füllmenge 9 L)
Verfügbare Basen	Weiß, A, B und C
Abtönen	Basen müssen mit Jotun Multicolor abgetönt werden, bis zu 10% mit Jotun Multicolor Abtönpaste. Eine weiße Basis, die als weißer Farbton gekauft wurde, darf nicht abgetönt werden. Die weiße Basis kann unabgetönt als Weiß verwendet werden.
Glanzgrad	05 matt
Generischer Typ	Acrylfarbe.
Festkörper nach Volumen	42 ± 2 Volumen-%
Dichte	1,4 (weiße Basis)
VOC gebrauchsfertige Mischung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l. Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungsdaten

Auftragswerkzeuge	Vorzugsweise eine Rolle; Pinsel oder Airless-Spritzgerät sind ebenfalls möglich. Satt und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung und Reinigung	Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Werkzeuge mit Wasser und JOTUN Penselrens reinigen.

Richtwerte für das Airless-Spritzen

Merkmal	Wert
Düse	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spritzwinkel	50-80°
Düsendruck	Nach Empfehlung des Pumpenherstellers

Verbrauch und Schichtdicke

	Verbrauch (m²/Liter)	Nass (µm)	Trocken (µm)
Empfohlen	8-10	100-125	42-52

Bedingungen während des Auftrags

- Temperatur von Untergrund und Luft mindestens +10 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit maximal 70%.

Trockenzeiten

Zustand	Zeit
Staubtrocken	1 Stunde
Überstreichbar, mindestens	2 Stunden
Gebrauchsfertig	ca. 3 Tage
Vollständig ausgehärtet	4 Wochen

Gemessen bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und 23 °C. Trockenzeiten weichen bei anderer Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation oder Schichtdicke ab.

Gebrauchsanweisung

Schritt	Ausführung
Vorbehandlung	Mit JOTUN Spezialvask før maling reinigen, glänzende Schichten mattschleifen und entstauben. Blankes Eisen und Nagelköpfe mit QUICK Bengalack Grunning grundieren.
Grundierung	Durch Ruß, Nikotin oder Ähnliches verfärbter Untergrund: JOTUN Kvist- og sperregunning. Textiltapete: JOTUN Grunning for tapet.
Deckanstrich	2 x LADY Wonderwall, satt und gleichmäßig auftragen. Auf saugenden, porösen Untergründen 3 Anstriche.

Pflege

Reinigen Sie frisch gestrichene Flächen in den ersten vier Wochen nicht. Ist danach eine Reinigung nötig, darf der pH-Wert des Reinigungsmittels 9 nicht überschreiten; JOTUN Spezialvask før maling wird empfohlen. Halten Sie das Waschwasser bei täglicher Reinigung unter 40 °C.

Lagerung und Entsorgung

Verpackung bei Lagerung und Transport frostfrei und stehend aufbewahren. Flüssige Farbe und Waschwasser mit Farbresten dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen; geben Sie sie bei einer zugelassenen Sammelstelle ab. Leere und trockene Gebinde können über die Kunststoffverpackungen entsorgt werden; entfernen Sie zuvor den Metallbügel.

Umweltzeichen und Garantie

Anerkannt von Miljømerking Norge und erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Svanen (2096 0002). Erfüllt die Emissionsanforderungen von M1. Der Eimer besteht zu bis zu 60% aus recyceltem PCR-Kunststoff; das gilt nicht für den Deckel.

Jotun gibt eine Deckkraftgarantie: Das Produkt deckt den Farbton des Untergrundes nach zwei Anstrichen auf nicht saugenden Untergründen, sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wurde. Die Garantie gibt Anspruch auf Ersatzfarbe, nicht auf Erstattung von Arbeitslohn.

Gesundheit und Sicherheit

Beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtshinweise auf der Verpackung. Für dieses Produkt wurde ein Sicherheitsdatenblatt erstellt. Ausführliche Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in diesem Sicherheitsdatenblatt.

NOBB-Modulnummer: 42169242. **Hersteller:** Jotun A/S, Postfach 2021, 3202 Sandefjord, Norwegen.

Haftungsausschluss: Diese Übersetzung und Gestaltung wurden auf Grundlage des offiziellen technischen Datenblattes von Jotun erstellt. Technische Werte, Zahlen, Produktcodes und Spezifikationen wurden unverändert aus dem Quelldokument übernommen. Prüfen Sie im Zweifelsfall immer das Etikett, das aktuelle Sicherheitsdatenblatt und die aktuelle technische Dokumentation von Jotun.