

TECHNISCH DATABLAD

Jotun LADY Wonderwall

Nederlandse vertaling van het officiële technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument.

TYPE	GLANSGRAAD	VERBRUIK	PRODUCTCODE
Watergedragen acrylverf, mat	05 mat	8-10 m ² /liter	39862

Bron: Jotun TDS 39862, uitgave 22.10.2025. Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad.

Productomschrijving

Type

Oplosmiddelvrije watergedragen acrylverf voor binnen, in droge ruimtes.

Eigenschappen en voordelen

- Uitstekende wasbaarheid, zonder vlekvorming na het wassen.
- Vlekafstotend en zeer slijtvast oppervlak.
- Dekkingsgarantie bij twee lagen.
- Zeer laag VOC-gehalte: maximaal 1 g/l.

Aanbevolen gebruik

Voor gladde wanden binnen in droge ruimtes, zoals bouwplaten, pleisterwerk, overschilderbaar behang, beton en geplamuurde ondergronden. Specifiek geschikt voor oppervlakken met hoge eisen aan wasbaarheid en voor zwaar belaste ruimtes. Voor houten panelen adviseert Jotun LADY Supreme Finish.

Productgegevens

Verpakkingsgrootte	0,75 L (vulling 0,68 L), 3 L (vulling 2,7 L) en 10 L (vulling 9 L)
Beschikbare basissen	Wit, A, B en C
Kleuren mengen	Basissen moeten worden aangekleurd met Jotun Multicolor, tot 10% met Jotun Multicolor kleurpasta. Een witte basis die als witte kleur is gekocht mag niet worden aangekleurd. De witte basis kan onaangekleurd als wit worden gebruikt.
Glansgraad	05 mat
Generiek type	Acrylverf.
Vaste stof op volume	42 ± 2 volume%
Soortelijk gewicht	1,4 (witte basis)
VOC gebruiksklaar mengsel	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a): 30 g/l. Het product bevat maximaal 1 g/l VOC.

Applicatiegegevens

Applicatiegereedschap	Bij voorkeur een roller; een kwast of airless spuit kan ook worden gebruikt. Rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen.
Verdunning en reiniging	Het product is gebruiksklaar en mag niet worden verdund. Reinig gereedschap met water en JOTUN Penselrens.

Richtgegevens voor airless spuiten

Onderdeel	Waarde
Nozzle	0,43-0,53 mm (0,017-0,021")
Spuithoek	50-80°
Druk bij nozzle	Volgens het advies van de pompleverancier

Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m²/liter)	Nat (µm)	Droog (µm)
Aanbevolen	8-10	100-125	42-52

Omstandigheden tijdens aanbrengen

- Temperatuur van ondergrond en lucht minimaal +10 °C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70%.

Droogtijden

Toestand	Tijd
Stofdroog	1 uur
Overschilderbaar, minimaal	2 uur
Gebruiksklaar	circa 3 dagen
Volledig uitgehard	4 weken

Gemeten bij 50% relatieve luchtvochtigheid en 23 °C. Droogtijden wijken af bij een andere temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie of laagdikte.

Gebruiksaanwijzing

Stap	Uitvoering
Voorbehandeling	Reinigen met JOTUN Spezialvask før maling, glanzende lagen mat schuren en stofvrij maken. Blank ijzer en spijkerkoppen gronden met QUICK Bengalack Grunning.
Primer	Ondergrond verkleurd door roet, nicotine of vergelijkbare verontreiniging: JOTUN Kvist- og sperregunning. Textielbehang: JOTUN Grunning for tapet.
Aflaklaag	2 x LADY Wonderwall, rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen. Op zuigende, poreuze ondergronden 3 lagen om kleurverschil te voorkomen.

Onderhoud

Reinig nieuw geschilderde oppervlakken de eerste vier weken niet. Is reinigen daarna nodig, dan mag de pH van het reinigingsmiddel niet hoger zijn dan 9; JOTUN Spesialvask før maling wordt aanbevolen. Houd het waswater bij dagelijkse reiniging onder 40 °C.

Opslag en afvalverwijdering

Bewaar de verpakking tijdens opslag en transport vorstvrij en rechtop. Vloeibare verf en waswater met verfstrengen mogen niet in het riool of in het oppervlaktewater worden geloosd; lever ze in bij een erkend milieustation. Lege en droge verpakkingen kunnen bij het plastic verpakkingsafval; verwijder eerst het metalen hengsel.

Milieukeur en garantie

Erkend door Miljømerking Norge en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (2096 0002). Voldoet aan de emissie-eisen van M1. De emmer bestaat uit maximaal 60% gerecycled PCR-plastic; dat geldt niet voor het deksel.

Jotun geeft dekkingsgarantie: het product dekt de ondergrondkleur na twee lagen op niet-zuigende ondergronden, mits de gebruiksaanwijzing is gevolgd. De garantie geeft recht op vervangende verf, niet op vergoeding van arbeidsloon.

Gezondheid en veiligheid

Neem de milieu- en voorzorgsaanwijzingen op de verpakking in acht. Voor dit product is een veiligheidsinformatieblad opgesteld. Gedetailleerde informatie over gezondheids- en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen staat in dat veiligheidsinformatieblad.

NOBB-modulenummer: 42169242. **Fabrikant:** Jotun A/S, Postbus 2021, 3202 Sandefjord, Noorwegen.

Disclaimer: Deze vertaling en opmaak zijn samengesteld op basis van het officiële Jotun technische datablad. Technische waarden, getallen, productcodes en specificaties zijn ongewijzigd overgenomen uit het brondocument. Controleer bij twijfel altijd het etiket, het actuele veiligheidsinformatieblad en de actuele technische documentatie van Jotun.